



Argon³ 65_75

Argon³

- MOTOREN TIER III MIT HOCHDRUCK-EINSPRITZSYSTEM MIT HRT-SYSTEM
- NEUE MOTORHAUBE
- SYNCHRONISIERTES GETRIEBE 15 VW + 15 RW
- MECHANISCH WENDEGETRIEBE
- PLANETENENDABTRIEBE
- "HEAVY DUTY" HINTERACHSE
- HYDROSTATISCHE BREMSUNG AN ALLEN 4 RÄDERN
- PTO SYNCRO

SAME
Uns können Sie vertrauen.

TECHNISCHE DATEN

ARGON³ 65

ARGON³ 75

Versionen

Allrad

Allrad

MOTOR		1000.3 TIER III WTE3 HRT	
Zylinder/Hubraum	Anz/cm ³		3/3000
Ansaugung		Turbo	Turbo Intercooler
Max. Leistung (2000/25/CE)	PS/kW	62/46,5	72/54
Max. Leistung (ECE R24.03)	PS/kW	59/44	69/51,5
Nenn Drehzahl	U/min.		2200
Max. Drehzahl	U/min.		2350 ± 30
Mindest Drehzahl	U/min.		750
Max. Drehmoment /Drehzahl bei max. Drehmoment	Nm/U.min.	240/1600	265/1600
Drehmomentanstieg	%	22	18
Kühlung		Flüssigkeits-/Ölkühlung	
Motorregelung		mechanisch	
Luftfilter		Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf	
Auspuffkopf unter Motorhaube		mit seitlichem Auspuffrohr	
Inhalt Diesel-Kraftstofftank	Liter	70	
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung)		16.9 R30	
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315	
Min. / Max. Breite	mm	1838/2325	
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2455	
Max. Höhe an Abgelenkter Überrollbügel	mm	1965	
Max. Höhe an Kotflügel	mm	1520	
Höhe am Lenkrad	mm	1600	
Höhe an Motorhaube Min. / Max.	mm	1230/1560	
Bodenfreiheit	mm	400	
Radstand	mm	1976	
Spurweite vorn	mm	1750	
Spurweite hinten	mm	1840	
Kleinster Wendekreisradius ohne Lenkbremse	mm	3700	
Gewicht mit Überrollbügel	kg	2800	

GETRIEBE	
Getriebekupplung	mit mechanischer Steuerung
Wendegeräte	mechanisch
Mechanisches Schaltgetriebe	15 VW + 15 RW
Max. Geschwindigkeit	km/h 40
Hintere Differentialsperre	mit mechanischer Steuerung
Schmierung	Zwangsschmierung
BREMSEN UND LENKUNG	
Bremung	an 4 Rädern
Anhängerbremung	hydraulisches Bremsventil
Lenkung	hydrostatisch
Lenkeinschlagwinkel	55°
VORDERACHSE	
Zuschaltung von Antrieb und Differential	mechanisch
Vordere Differentialsperre	mechanisch
HECKZAPFWELLE	
Kupplung	trocken
Drehzahl	U/min. 540 / 540 ECO / SYNCRO
Steuerung	mechanisch - unabhängig

HYDRAULISCHER KRAFTHEBER	
Heckkraftheber	mechanisch
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg 3000
Pumpen-Förderleistung	l/min. 45
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Anz. Wege 4/6
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)	mit festen Gelenkkugeln
Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren	mechanisch
FAHRERPLATZ	
Getriebe-Schalthebel	seitliche Positionierung
Überrollbügel	mit zwei abnehmbaren
Instrumententafel	analog
Fahrersitz	mechanisch

15 VW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAH 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBBEREIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAH 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBBEREIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

VERTRAGSHÄNDLER



Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausstattung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausstattungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt nach Beratung durch den Händler - dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfordern ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unveränderlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.

Es werden Original SDF-Kühlfüllflüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen



Unternehmen mit Qualitätssicherungssystem Bescheinigung gemäß Vorschriften der ISO 9001:2000

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. _ Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com
 SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH _ Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.same.de